

# ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫВКИ БЕНЗИНОВЫХ СИСТЕМ ВПРЫСКА

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2018.

## Описание продукта.

Профессиональное средство, предназначенное для безразборной промывки системы впрыска бензиновых двигателей. Продукт представляет собой смесь высокоэффективных моюще-диспергирующих присадок и ингибиторов коррозии в углеводородном носителе.

## Свойства.

- Подходит для всех типов бензиновых двигателей и систем впрыска (в том числе с непосредственным впрыском).
- Восстанавливает факел распыла форсунок.
- Снижает расход топлива и масла.
- Безопасен для промывочных станций, не вредит свечам зажигания, каталитическим конвертерам и другой топливной аппаратуре обслуживаемого двигателя.
- После применения не требуется замена свечей зажигания и масла.

## Область применения.

Средство предназначено для безразборной очистки топливной системы бензиновых двигателей с помощью установок для промывки топливных систем.

## Указания по применению.

Внимание! Средство не предназначено для заливки в бак автомобиля. Рекомендуется применять каждые 15–20 тыс. км. Подсоединить промывочную станцию к топливной системе. Залить средство в установку и запустить двигатель. Дать двигателю поработать на холостом ходу 15–20 минут. Выключить двигатель и дать составу подействовать 10–15 минут. Запустить двигатель и выработать оставшееся средство, периодически повышая обороты до 1500–2000 об/мин.

## Хранение.

Срок годности: 2 года. Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

## Упаковка.

Жестяной баллон 1000 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

## Меры предосторожности.

Огнеопасно! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не применять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не принимать внутрь! Избегать попадания на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь не вызывать рвоту, прополоскать рот водой и немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Беречь от детей! Избегать воздействия статического электричества. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

## Технические данные продукта.

Внешний вид	прозрачная бесцветная или светло-жёлтая жидкость
Основа	активные присадки в углеводородном носителе
Температура вспышки, °C	-39
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,74–0,76
Температурный интервал кипения, °C	30–205



**Общая информация.** Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.