



NORD OIL GREASE ML EP 00/000

Высококачественная, стойкая к старению текучая консистентная смазка NORD OIL GREASE ML EP 00/000 с выраженным защитным эффектом от коррозии и противозадирными присадками, уменьшающими износ и трение. Консистенция NLGI 00/000. Рекомендуется для применения в центральных смазочных системах различных машин и механизмов. Температурный диапазон применения от -30 °C до +120 °C.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL GREASE ML EP 00/000 представляет собой текучую консистентную смазку с хорошими антикоррозионными свойствами, изготовленную на основе отборных минеральных базовых масел и литиевых загустителей с добавлением противозадирных EP-присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL GREASE ML EP 00/000 используется в качестве текучей консистентной смазки для смазывания промышленных установок, в частности, работающих под открытым небом, а также грузовых автомобилей, строительной и специальной техники. Благодаря хорошей текучести все подлежащие смазыванию места гарантированно обеспечиваются свежей смазкой даже при длинных каналах подачи и низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень хорошая текучесть, даже при низких температурах
- Хорошая устойчивость к окислению и старению
- Отличные противозадирные характеристики и эффективная защита от коррозии и износа
- Высокая устойчивость к вымыванию

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51 502/51 825
- MB 264.0
- KP00/000K-30
- MAN 283 Li-P00

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL GREASE ML EP 00/000
Класс по NLGI		00/000
Тип загустителя		Литиевое мыло
Вязкость базового масла при 40 °C, сСт	ГОСТ 33	160
Температура каплепадения, °C	ГОСТ 6793	>160
Пенетрация после перемешивания, мм ⁻¹	ГОСТ 5346	400-460
Диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,5
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	2350
Коллоидная стабильность, %	ГОСТ 7142	15
Коррозия на медной пластине	ГОСТ 9080	1b
Цвет	Визуально	Светло-коричневый

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

