



NORD OIL AddBlue

Техническая жидкость NORD OIL AddBlue предназначена для снижения выбросов оксида азота в выхлопных газах дизельных двигателей.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL AddBlue используется для обеспечения чистоты выхлопных газов дизельных двигателей стандарта Euro-4, Euro-5 и Euro-6, оборудованных системой селективного каталитического восстановления окислов азота в выхлопных газах (SCR). Технология работы системы SCR состоит в химической реакции окиси азота, содержащейся в выхлопных газах, с аммиаком, в результате которой образуются безвредные водяные пары и азот.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL AddBlue применяется в дизельных двигателях грузовых и легковых автомобилей специальной дорожной и внедорожной технике, оборудованных системой селективной каталитической нейтрализации оксидов азота (SCR). NORD OIL AddBlue рекомендуется заливать в специальный бак, в соответствии с инструкцией производителя техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантия экологической безопасности
- Обеспечение бесперебойной работы системы SCR в течение длительного времени
- Не оставляет отложений в дозирующей системе селективного каталитического восстановления
- Оснащение транспорта системами SCR позволяет существенно снизить выброс вредных веществ в окружающую среду

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ГОСТ Р ИСО 22241
- ISO 22241
- DIN 70070

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

По степени воздействия на организм продукт в целом отнесен к малоопасным веществам (4 класс опасности). Продукт, залитый в ёмкости, должен храниться в закрытых, хорошо проветриваемых складских помещениях и должен быть защищен от солнечного света. Рекомендуемая температура хранения от - 5 °C до + 25 °C.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL AddBlue

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL AddBlue
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ISO 12185	1087-1093
Массовая доля карбамида, %	ISO 22241-2	31,8-33,2
Коэффициент преломления при 20 °С	ISO 22241-2	1,3814-1,3843
Щелочность (в пересчете на свободный аммиак), %, не более	ISO 22241-2	0,1
Массовая доля биурета, %, не более	ISO 22241-2	0,2
Массовая концентрация альдегидов, %, не более	ISO 22241-2	5,0
Массовая концентрация нерастворимых веществ, мг/кг, не более	ISO 22241-2	20,0
Массовая концентрация фосфатов, мг/кг, не более	ISO 22241-2	0,5
Массовая концентрация кальция, мг/кг, не более	ISO 22241-2	0,5
Массовая концентрация железа, мг/кг, не более	ISO 22241-2	0,5
Массовая концентрация меди, мг/кг, не более	ISO 22241-2	0,2
Массовая концентрация цинка, мг/кг, не более	ISO 22241-2	0,2
Массовая концентрация хрома, мг/кг, не более	ISO 22241-2	0,2
Массовая концентрация никеля, мг/кг, не более	ISO 22241-2	0,2
Массовая концентрация алюминия, мг/кг, не более	ISO 22241-2	0,5
Массовая концентрация магния, мг/кг, не более	ISO 22241-2	0,5
Массовая концентрация натрия, мг/кг, не более	ISO 22241-2	0,5
Массовая концентрация калия, мг/кг, не более	ISO 22241-2	0,5

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

