



NORD OIL ATF III

Высокопроизводительная многоцелевая полусинтетическая трансмиссионная жидкость NORD OIL ATF III для ступенчатых АКПП легковых и грузовых автомобилей, специальной и сельскохозяйственной техники.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL ATF III представляет собой многоцелевую трансмиссионную жидкость для ступенчатых АКПП. Производится из отборных синтетических и минеральных базовых масел и специальных присадок, обеспечивающих высокий уровень производительности автоматических коробок передач, рулевых и гидравлических систем легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионная жидкость NORD OIL ATF III специально разработана для улучшения работы механизмов при низких температурах и обеспечения постоянности коэффициента трения. Рекомендуются, в соответствии со спецификациями производителя, в автоматических коробках передач, рулевых и гидравлических системах. Так же, NORD OIL ATF III рекомендуется в качестве средства силовой передачи в многочисленных гидравлических системах. Окрашена в красный цвет для контроля утечек жидкости и мониторинга его состояния.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная трансмиссионная жидкость для многоцелевого применения в различных агрегатах
- Отличная переключаемость при низких температурах
- Защита от износа и постоянство коэффициента трения
- Минимизация склонности к образованию пены
- Нейтральность к материалам уплотнений
- Защита от коррозии, износа и образования отложений
- Устойчивость к старению и окислению

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DEXRON IIIIG
- MERCON
- Allison C-4
- CAT TO-2
- MAN 339 Type V1/Z1
- MB 236.1/236.2/236.3/236.5/236.7/236.11
- Ford M2C195-A
- Voith 55.6335.xx (G607)
- Volvo CE 97340/97341
- ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C/21F



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

NORD OIL ATF III

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ATF III
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	35,8
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	7,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	179
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-50
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	859

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

