



## NORD OIL Audi, Skoda, VW 0W-30

Современное моторное масло премиум-класса NORD OIL Audi, Skoda, VW 0W-30 с отличными антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей легковых и лёгких коммерческих автомобилей концерна Volkswagen с турбонаддувом и без.

### ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL Audi, Skoda, VW 0W-30 специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей легковых и коммерческих автомобилей концерна Volkswagen на основе специальной комбинации синтетических базовых масел и эффективного пакета современных присадок. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения в различных рабочих и климатических условиях.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL Audi, Skoda, VW 0W-30 рекомендовано для современных автомобилей концерна Volkswagen с бензиновыми и дизельными двигателями. Рекомендуется, согласно предписаниям производителя, для современных двигателей автомобилей концерна Volkswagen.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к окислению благодаря специальному составу синтетических базовых масел
- Защита от износа и устойчивая масляная плёнка
- Препятствует образованию лака и нагара на цилиндрах, поршнях, клапанах и турбоагрегатах
- Оптимальная защита для современных турбодвигателей

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA A3/B4
- VW 502 00/505 00

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели                                          | Метод      | NORD OIL Audi, Skoda, VW 0W-30 |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup>  | ГОСТ 33    | 61,9                           |
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> | ГОСТ 33    | 11,6                           |
| Индекс вязкости                                     | ГОСТ 25371 | 185                            |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C            | ГОСТ 4333  | 234                            |
| Температура застывания, °C                          | ГОСТ 20287 | -48                            |
| Щелочное число, мг/КОН                              | ГОСТ 30050 | 10,3                           |
| Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup>              | ГОСТ 3900  | 856                            |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

