



NORD OIL Audi, Skoda, VW 5W-30

Современное моторное масло премиум-класса NORD OIL Audi, Skoda, VW 5W-30 с отличными антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей легковых и лёгких коммерческих автомобилей концерна Volkswagen с турбонаддувом и без.

ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL Audi, Skoda, VW 5W-30 специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей концерна Volkswagen на основе специальной комбинации синтетических базовых масел и современного пакета эффективных присадок. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения в различных рабочих и климатических условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL Audi, Skoda, VW 5W-30 рекомендовано для современных легковых и лёгких коммерческих автомобилей концерна Volkswagen с бензиновыми и дизельными двигателями с системами нейтрализации отработавших газов (катализаторы и сажевые фильтры DPF) или без них. Благодаря оптимизированной вязкости NORD OIL Audi, Skoda, VW 5W-30 комбинирует защиту от износа с экономией топлива. Рекомендуется, согласно предписаниям производителя, для современных двигателей автомобилей концерна Volkswagen.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к окислению благодаря специальному составу синтетических базовых масел
- Препятствует образованию лака и нагара на цилиндрах, поршнях, клапанах и турбонагнетателях
- Защита от износа и устойчивая масляная плёнка
- Оптимальная защита для турбодвигателей
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу гарантирует безопасный холодный запуск
- Эффективная защита от окисления за счет синтетических базовых масел и специальных присадок

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA C3
- VW 504 00/507 00



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL Audi, Skoda, VW 5W-30

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Audi, Skoda, VW 5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ²	ГОСТ 33	69,1
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ²	ГОСТ 33	11,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	170
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-41
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,79
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	7,9
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	858

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

