



NORD OIL BMW LL-04 5W-30

Современное моторное масло премиум-класса NORD OIL BMW LL-04 5W-30 с увеличенной производительностью для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей концерна BMW.

ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL BMW LL-04 5W-30 специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей концерна BMW на основе специальной комбинации синтетических базовых масел и эффективного пакета современных присадок. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения в различных рабочих и климатических условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL BMW LL-04 5W-30 рекомендовано для современных легковых и автомобилей концерна BMW с бензиновыми и дизельными двигателями с системами нейтрализации отработавших газов (катализаторы и сажевые фильтры DPF) или без. Благодаря оптимизированной вязкости NORD OIL BMW LL-04 5W-30 комбинирует защиту от износа с экономией топлива. Рекомендуется, согласно предписаниям производителя, для современных двигателей автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к окислению благодаря специальному составу синтетических базовых масел
- Препятствует образованию лака и нагара на цилиндрах, поршнях, клапанах и турбонагнетателях
- Защита от износа, устойчивая масляная плёнка и оптимальная защита для турбодвигателей

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA C3
- BMW LongLife-04

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL BMW LL-04 5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ²	ГОСТ 33	63,9
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ²	ГОСТ 33	11,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	179
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	233
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-43
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,78
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	7,8
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	855

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

