



NORD OIL Chinese Cars 0W-20

Современное маловязкое моторное масло премиум-класса NORD OIL Chinese Cars 0W-20 с отличными антифрикционными свойствами на основе комбинации синтетических базовых масел для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей китайских легковых автомобилей с турбонаддувом и без.

ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL Chinese Cars 0W-20 специально разработано для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей китайских легковых автомобилей на основе специальной комбинации синтетических базовых масел и эффективного пакета современных присадок. Пониженная вязкость масла способствует экономии топлива, а вместе с этим и сокращению вредных выбросов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL Chinese Cars 0W-20 рекомендовано для современных китайских легковых автомобилей с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями с системой нейтрализации отработавших газов или без. Благодаря пониженной вязкости NORD OIL Chinese Cars 0W-20 комбинирует защиту от износа с максимальной экономией топлива. Рекомендуется, согласно предписаниям производителей, для современных двигателей автомобилей Chery, Haval, Geely, Changan, FAW, Dong Feng, GAC, Great Wall, JAC, Lifan, BID, SAIC, BAIC, Foton, и других.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для многих гибридных двигателей
- Устойчивость к окислению благодаря специальному составу синтетических базовых масел
- Защита от износа и устойчивая масляная плёнка
- Препятствует образованию лака и нагара на цилиндрах, поршнях, клапанах и турбонагнетателях
- Оптимальная защита для современных турбодвигателей
- Оптимальная экономия топлива и сокращение выбросов CO₂

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SP/SN/SN RC
- ILSAC GF-5/-6A
- ACEA C5



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL Chinese Cars 0W-20

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Chinese Cars 0W-20
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ²	ГОСТ 33	42,3
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ²	ГОСТ 33	8,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	180
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-45
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,78
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	8,2
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	857

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

