



NORD OIL Chinese Cars 5W-30

Современное моторное масло премиум-класса NORD OIL Chinese Cars 5W-30 с отличными антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей различных китайских легковых и лёгких коммерческих автомобилей с турбонаддувом и без.

ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL Chinese Cars 5W-30 специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей китайских легковых и коммерческих автомобилей на основе специальной комбинации синтетических базовых масел и эффективного пакета современных присадок. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения в различных рабочих и климатических условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL Chinese Cars 5W-30 рекомендовано для современных китайских автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Рекомендуются, согласно предписаниям производителей, для современных двигателей автомобилей Chery, Haval, Geely, Changan, FAW, Dong Feng, GAC, Great Wall, JAC, Lifan, BID, SAIC, BAIC, Foton и других.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к окислению благодаря специальному составу синтетических базовых масел
- Защита от износа и устойчивая масляная плёнка
- Препятствует образованию лака и нагара на цилиндрах, поршнях, клапанах и турбонагнетателях
- Оптимальная защита для современных турбодвигателей

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ILSAC GF-5

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Chinese Cars 5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ²	ГОСТ 33	61,7
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ²	ГОСТ 33	11,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	179
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-41
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	8,5
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	859

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

