



NORD OIL CVT F

Высокопроизводительная трансмиссионная жидкость, разработанная специально для применения в современных бесступенчато-регулируемых коробках передач (CVT).

ОПИСАНИЕ

NORD OIL CVT F изготавливается на основе отборных синтетических и минеральных базовых масел и современного пакета высокоэффективных присадок. Она была специально разработана в соответствии со специфическими требованиями коробок передач CVT с толкающей и тянущей лентой. Для удобства мониторинга состояния окрашена в зелёный цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL CVT F рекомендуется для использования в многочисленных бесступенчатых автоматических коробках передач (CVT). Отличается превосходными коэффициентами трения металл/металл и отличной передачей крутящего момента. Необходимо соблюдать предписания производителя относительно спецификаций, наполнения и интервалов замены масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Неизменно хорошая работа коробки передач в течение всего интервала между заменами
- Исключительные характеристики даже при низких температурах
- Отличная защита от износа
- Высокая устойчивость к старению и окислению
- Современные технологии обеспечивают отличные характеристики трения металл/металл и стабильности коэффициента трения

СПЕЦИФИКАЦИИ

- | | |
|--|--|
| • VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516) | • MB CVT 28/236.20 |
| • BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154 | • Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1 |
| • Daihatsu Ammix CVTF-DC/-DFE/-DFC/-TC | • Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/J4+ |
| • Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4 | • Nissan NS-1/NS-2/NS-3 |
| • Ford CFT23/WSS-M2C928-A/CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C | • Punch EZL 799/EZL 799A |
| • GM/SATURN DEX-CVT/CVTF I-Green2 | • Renault ELFMATIC CVT |
| • Honda HMMF/HCF-2 | • Toyota/Lexus CVT TC/FE |
| • Hyundai/Kia SP-CVT 1 | • Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/CVT II/High Torque (HT) |
| • Mazda CVTF 3320 | • CVT/i-CVTF/K0425Y 0710/CV-30/e-CVTF |
| | • Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green-1/-2 |



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

NORD OIL CVT F

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL CVT F
Цвет	Визуально	Зелёный
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	7,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	171
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	228
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	860

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

