



NORD OIL DIESEL

Серия моторных масел на минеральной основе для тяжелой техники

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NORD OIL DIESEL 15W-40, NORD OIL DIESEL 10W-50 и NORD OIL DIESEL 20W-50 представляют собой моторные масла класса API CD. Взаимодействие минеральных базовых масел и эффективных присадок обеспечивает преимущества его применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL DIESEL 15W-40, NORD OIL DIESEL 10W-50 и NORD OIL DIESEL 20W-50 используются в соответствии с предписаниями производителя для дизельных двигателей различных производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит как для грузовых, сельскохозяйственных и строительных машин
- Подходит для турбодвигателей
- Предотвращает образование лака и коксование
- Стабильная смазочная пленка и защита от износа
- Устойчивость к сдвигу

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CD/CC

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL DIESEL 15W-40	NORD OIL DIESEL 10W-50	NORD OIL DIESEL 20W-50
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	14,5	18,1	20,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	97	95	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	235	245	249
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-25	-25	-20
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050	8,5	8,5	8,5
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	0,880	0,895	0,899

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

