



NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CI-4

Высокоэффективное синтетическое моторное масло NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CI-4 для дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и другой техники с увеличенным интервалом технического обслуживания и подвергающихся очень высоким нагрузкам (UHPD).

ОПИСАНИЕ

NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CI-4 представляет собой современное высокощелочное моторное масло для дизельных двигателей, подвергающихся очень высоким нагрузкам (UHPD). Оно изготовлено на основе синтетических базовых масел и эффективных присадок. Специально разработано для современных дизельных двигателей экологического класса до Евро-5.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CI-4 специально разработано для использования в подвергающихся большим нагрузкам дизельных двигателях с увеличенными интервалами технического обслуживания. Рекомендуются к использованию в транспортных средствах без сажевых фильтров DPF. Современная концепция изготовления моторного масла NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CI-4 обеспечивает безопасную эксплуатацию даже в тяжелых рабочих и климатических условиях и широкий спектр применения, согласно рекомендациям производителя техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная защита от окисления за счет отборных синтетических масел и специальных присадок
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Экономия топлива за счет хороших антифрикционных свойств
- Надежная защита от образования коррозии и шлама
- Стабильная смазочная пленка и защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Увеличение интервалов замены
- Очень низкий расход масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| • API CI-4/CI-4 Plus | • Volvo VDS-3 |
| • ACEA E4/E7 | • DAF Extended Drain |
| • Global DHD-1 | • Cummins CES 20078/20077/20076 |
| • Mack EO-N | • Caterpillar ECF-2, ECF-1-a |
| • MAN M 3277/3377 | • Deutz DQC IV-10 |
| • MB 228.5 | • Iveco 18-1804 T2-E4 |
| • Renault RLD-2/RLD/RXD | • MTU Type 3 |
| • Scania LDF-3/LDF-2/LDF | |



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CI-4

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Diesel Premium 15W-40 CI-4
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	104
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	15,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	157
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	242
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 32
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,6
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	16,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	860

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.

4л	NRD125
5л	NRD126
10л	NRD127
20л	NRD128
205л	NRD129



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

