



NORD OIL Diesel Priority 10W-30 CH-4/CG-4/SJ

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло NORD OIL Diesel Priority 10W-30 CH-4/CG-4/SJ предназначено для всесезонного применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов, специальной и сельскохозяйственной техники.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL Diesel Priority 10W-30 CH-4/CG-4/SJ представляет собой моторное масло для дизельных двигателей, подвергающихся высоким нагрузкам. Оно изготовлено на основе синтетических и минеральных базовых масел и эффективных присадок. Разработано для дизельных двигателей, не оборудованных системами снижения токсичности выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL Diesel Priority 10W-30 CH-4/CG-4/SJ специально разработано для использования в подвергающихся большим нагрузкам дизельных двигателях. Рекомендуется к использованию в транспортных средствах без сажевых фильтров DPF и катализаторов селективного восстановления SCR. Современная концепция изготовления обеспечивает безопасную эксплуатацию в тяжелых рабочих и климатических условиях и широкий спектр применения, согласно рекомендациям производителя техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усовершенствованный сорт масла для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различной техники
- Подходит, как для легковых автомобилей, так и для грузовых, сельскохозяйственных и строительных машин, требующих данных спецификаций
- Надежно предотвращает лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбоагрегатов
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Эффективная защита от окисления за счет высококачественных базовых масел и специальных присадок

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CH-4/SJ
- API CG-4
- MAN M 3275-1
- Volvo VDS-2/VDS
- Deutz DQC II
- Cummins CES 20076/-77
- Caterpillar ECF-1a
- Komatsu KES 07.851.1



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL Diesel Priority 10W-30 CH-4/CG-4/SJ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Diesel Priority 10W-30 CH-4/CG-4/SJ
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	79,2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	12,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	149
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 38
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,3
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	9,2
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	878

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

