



NORD OIL Diesel Priority 20W-50 CH-4/CG-4/SJ

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло NORD OIL Diesel Priority 20W-50 CH-4/CG-4/SJ предназначено для всесезонного применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов, специальной и сельскохозяйственной техники. Рекомендовано к использованию, как всесезонное моторное масло, вместо сезонных М-8ДМ, М-10ДМ, М-8Г2К, М-8Г2, М-10Г2К, М-10Г2.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL Diesel Priority 20W-50 CH-4/CG-4/SJ представляет собой моторное масло для дизельных двигателей, подвергающихся высоким нагрузкам. Оно изготовлено на основе синтетических и минеральных базовых масел и эффективных присадок. Разработано для дизельных двигателей, не оборудованных системами снижения токсичности выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL Diesel Priority 20W-50 CH-4/CG-4/SJ специально разработано для использования в подвергающихся большим нагрузкам дизельных двигателях с большим пробегом. Современная концепция изготовления обеспечивает безопасную эксплуатацию в тяжелых рабочих и климатических условиях и широкий спектр применения, согласно рекомендациям производителя техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различной техники
- Подходит для грузовых, сельскохозяйственных и строительных машин с большим пробегом
- Предотвращает лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбонагнетателей
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и экстремальных нагрузках

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CH-4/SJ/CG-4

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Diesel Priority 20W-50 CH-4/CG-4/SJ
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ²	ГОСТ 33	178,5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ²	ГОСТ 33	19,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	125
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	236
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	- 33
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,2
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	9,1
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	882

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

