



NORD OIL F SYNT GL-5/GL-4 75W-90

Универсальное синтетическое всесезонное трансмиссионное масло NORD OIL F SYNT GL-5/GL-4 75W-90 уровня API GL-4/-5 для многофункционального использования в главных передачах и механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NORD OIL F SYNT GL-5/GL-4 75W-90 изготовлено на основе специальной композиции синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок. Взаимодействие отборных базовых масел и самых современных присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL F SYNT GL-5/GL-4 75W-90 рекомендуется, согласно предписаниям производителя, в механических коробках передач, дифференциалах, редукторах и других элементах трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный сорт масла для многофункционального использования в механических коробках передач, дифференциалах, редукторах и других элементах трансмиссии
- Термостойкость, защита от окисления, износа и коррозии
- Высокая устойчивость к сдвигу и сокращение шумов передаточного механизма
- Стабильная смазочная пленка при горячем масле и высоких нагрузках

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4/GL-5/MT-1
- SAE J2360
- Mack GO-J
- MB 235.8/235.0/235.72
- MAN 341 Type E3/ Z2, 342 Type M2/M3/S1, 3343 Type S
- MF 1134
- Scania STO 1:0/STO 2:0A FS
- Ford SQM-2C-9002 AA/M2C200-C
- GM 1940182/1940768/M75/1
- Detroit Fluids DFS93K219.01
- Volvo 97312
- VW G 50/51 (VW 501.50/51)/G052 190/G052 911
- ZF TE-ML 02B, 05A, 05B, 07A, 08, 12B, 12E, 12L, 12N, 16B, 16F, 17B, 19B, 19C, 21A 21B



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL F SYNT GL-5/GL-4 75W-90

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL F SYNT GL-5/GL-4 75W-90
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	107,5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	17,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	185
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-54
Индекс задира, Н	ГОСТ 9490	561
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3895
Диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,51
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	858

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

