



NORD OIL F SYNT GL-5 75W-80

Высокопроизводительное маловязкое синтетическое всесезонное трансмиссионное масло NORD OIL F SYNT GL-5 75W-80 уровня API GL-5 для использования в трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NORD OIL F SYNT GL-5 75W-80 изготовлено на основе специальной композиции синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок. Взаимодействие отборных базовых масел и самых современных присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL F SYNT GL-5 75W-80 рекомендуется, согласно предписаниям производителя, в различных коробках переключения передач, дифференциалах, редукторах и других элементах трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники, где требуется спецификация API GL-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокопроизводительный маловязкий сорт масла для использования в КПП, дифференциалах, редукторах и других элементах трансмиссии
- Термостойкость, защита от окисления, износа и коррозии
- Высокая устойчивость к сдвигу и сокращение шумов передаточного механизма
- Стабильная смазочная пленка при горячем масле и высоких нагрузках

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D
- Peugeot Citroen (PSA) B71 2315/B71 2330
- Ford WSS-M2C200-C/C2/C3
- MAN 342 M-2
- Eaton PS-386, PS-164
- Mack TO-A PLUS
- Navistar MPAPS B-6816
- GM/Opel 19 40 182 757/768/776
- Volvo 97308
- VW 501 50
- ZF-TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21B

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL F SYNT GL-5 75W-80
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	51,7
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	9,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	164
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	210
Температура застывания, °C	ASTM D97	-48
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	863

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

