



NORD OIL F SYNT GL-5 75W-90

Высокопроизводительное синтетическое всесезонное трансмиссионное масло NORD OIL F SYNT GL-5 75W-90 уровня API GL-5 для использования в трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NORD OIL F SYNT GL-5 75W-90 изготовлено на основе специальной композиции синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок. Взаимодействие отборных базовых масел и самых современных присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL F SYNT GL-5 75W-90 рекомендуется, согласно предписаниям производителя, в различных дифференциалах, редукторах и других элементах трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокопроизводительный сорт масла для использования в дифференциалах, редукторах и других элементах трансмиссии
- Термостойкость, защита от окисления, износа и коррозии
- Высокая устойчивость к сдвигу и сокращение шумов передаточного механизма
- Стабильная смазочная пленка при горячем масле и высоких нагрузках

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5/MT-1
- SAE J2360
- MB 235.0/235.6
- MAN 342 Typ M2
- Mack GO J Plus
- Scania STO 1:0/STO 2:0A FS
- Volvo 97312
- Eaton PS 163 MB 235.8
- Hyundai Dymos P1105S
- ISUZU Axle Oil/LCV Front Axle Oil/Large MTO
- Voith Turbo 132.00374401/132.00374402
- Dana SHAES 256 Rev C/429
- Detroit Fluids 93K219.01
- Flender Railway Gears T7302
- Meritor O 76 N
- Navistar MPAPS B 6821
- ZF TE-ML 05A/07A/08/12L/12N/16B/16C/16F/17B/19B/19C/21A



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL F SYNT GL-5 75W-90

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL F SYNT GL-5 75W-90
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	91,8
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	16,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	189
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	230
Температура застывания, °С	ASTM D97	-47
Индекс задира, Н	ГОСТ 9490	568
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3910
Диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,56
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	861

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

