



NORD OIL Ford, Volvo 5W-30

Современное моторное масло премиум-класса NORD OIL Ford, Volvo 5W-30 с отличными антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей легковых и лёгких коммерческих автомобилей концерна Ford с турбонаддувом и без.

ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL Ford, Volvo 5W-30 специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей концерна Ford на основе специальной комбинации синтетических базовых масел и эффективного пакета современных присадок. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения в различных рабочих и климатических условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL Ford, Volvo 5W-30 рекомендовано для современных легковых и лёгких коммерческих автомобилей концерна Ford с бензиновыми и дизельными двигателями без систем нейтрализации отработавших газов. Благодаря оптимизированной вязкости NORD OIL Ford, Volvo 5W-30 комбинирует защиту от износа с экономией топлива. Рекомендуются, согласно предписаниям производителя, для современных двигателей автомобилей концерна Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover и других автопроизводителей, где устанавливаются эти двигатели.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к окислению благодаря специальному составу синтетических базовых масел
- Препятствует образованию лака и нагара на цилиндрах, поршнях, клапанах и турбоагрегатах
- Защита от износа и устойчивая масляная плёнка
- Оптимальная защита для турбодвигателей
- Эффективная защита от окисления за счет синтетических базовых масел и специальных присадок
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A5/B5
- Ford WSS-M2C913-C/-D
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5003



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL Ford, Volvo 5W-30

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Ford, Volvo 5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	65,0
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	11,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	165
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	229
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-41
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	9,9
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	856

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

