

NORD OIL FORM OIL DIVIDER 10, FORM OIL DIVIDER 135

NORD OIL FORM OIL DIVIDER 10, FORM OIL DIVIDER 135 – линейка масел-разделителей для отделения застывшего бетона от различных видов опалубки.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL FORM OIL DIVIDER 10 и FORM OIL DIVIDER 135 отличаются отличными адгезионными и антикоррозионными свойствами, образуя на поверхности опалубки разделительный слой, предотвращающий контакт между опалубкой и изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL FORM OIL DIVIDER 10 и FORM OIL DIVIDER 135 рекомендуются для производственного процесса отливки бетонных конструкций в стальных, деревянных или пластиковых опалубках. Не содержат канцерогенных веществ, что даёт возможность использования масел-разделителей в закрытых помещениях. NORD OIL FORM OIL DIVIDER 10 рекомендован к применению для нанесения распылителем, кистью или валиком в монолитном строительстве и отливки форм из тяжелого бетона при температурах от -32 до +30 °С. NORD OIL FORM OIL DIVIDER 135 рекомендован к применению для нанесения распылителем, кистью или валиком при производстве различных бетонных изделий, в том числе пористого бетона, при температурах применения от -15 °С до +50 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильный разделительный слой между цементом и опалубкой
- Отличная защита от коррозии и окисления
- Не оставляет пятен на поверхности бетона
- Отличные смачивающие и адгезионные свойства

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL FORM OIL DIVIDER 10	NORD OIL FORM OIL DIVIDER 135
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	10,4	136,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	187	190
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42	-25
Испытание на коррозию на медных пластинах при 100 °С в течении 3 часов, баллы	ASTM D 130	1a	1a
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	868	891
Механические примеси, % масс.	ГОСТ 6370	отсутствие	отсутствие

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

