



NORD OIL GL-4 75W-90

Высокоэффективное всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло NORD OIL GL-4 75W-90 для использования в механических коробках передач и других элементах трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NORD OIL GL-4 75W-90 изготовлено на основе специальной композиции синтетических и минеральных базовых масел и высокоэффективных присадок. Взаимодействие отборных базовых масел и самых современных присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL GL-4 75W-90 рекомендуется, согласно предписаниям производителя, в механических коробках передач и других элементах трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальный сорт масла для использования в механических КПП и других элементах трансмиссии
- Термостойкость, защита от окисления, износа и коррозии
- Высокая устойчивость к сдвигу и сокращение шумов передаточного механизма
- Стабильная смазочная пленка при горячем масле и высоких нагрузках

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4
- MAN 341 Type Z1/E1
- MB 235.1
- ZF TE-ML 02A, 08



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 5052





NORD OIL GL-4 75W-90

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL GL-4 75W-90
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	111,1
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	17,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	169
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ASTM D97	-43
Индекс задира, Н	ГОСТ 9490	562
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3841
Диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,42
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	877

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 5052

