



NORD OIL GL-4/5 75W-90

Универсальное всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло NORD OIL GL-4/5 75W-90 для многофункционального использования в механических коробках передач, дифференциалах, и других элементах трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NORD OIL GL-4/5 75W-90 изготовлено на основе специальной композиции синтетических и минеральных базовых масел и высокоэффективных присадок. Взаимодействие отборных базовых масел и самых современных присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL GL-4/5 75W-90 рекомендуется, согласно предписаниям производителя, в механических коробках передач, дифференциалах, редукторах и других элементах трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный сорт масла для многофункционального использования в механических коробках передач, дифференциалах, редукторах и других элементах трансмиссии
- Термостойкость, защита от окисления, износа и коррозии
- Высокая устойчивость к сдвигу и сокращение шумов передаточного механизма
- Стабильная смазочная пленка при горячем масле и высоких нагрузках

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4/GL-5/MT-1
- SAE J2360
- MIL-L-2105D/-2105E



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

NORD OIL GL-4/5 75W-90

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL GL-4/5 75W-90
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	111,2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	17,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	171
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	219
Температура застывания, °С	ASTM D97	-44
Индекс задира, Н	ГОСТ 9490	565
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3841
Диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,4
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	875

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

