



## NORD OIL GL-5 80W-90

Высокоэффективное всесезонное трансмиссионное масло NORD OIL GL-5 80W-90 для использования в подвергающихся высоким нагрузкам дифференциалах, редукторах и других элементах трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NORD OIL GL-5 80W-90 изготовлено на основе специальной композиции высокоочищенных минеральных базовых масел и эффективных присадок. Взаимодействие отборных базовых масел и самых современных присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL GL-5 80W-90 рекомендуется, согласно предписаниям производителя, в подвергающихся высоким нагрузкам дифференциалах, редукторах и других элементах трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальный сорт масла для использования в дифференциалах, редукторах и других, подвергающихся высоким нагрузкам, элементах трансмиссии
- Термостойкость, защита от окисления, износа и коррозии
- Высокая устойчивость к сдвигу и сокращение шумов передаточного механизма
- Стабильная смазочная пленка при горячем масле и высоких ударных нагрузках

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5
- MAN 341 Type M1/M2
- MB 235.0
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310
- ZF TE-ML 05A/C, 07A, 12E, 16B/C, 17B, 19B/E, 21A



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO  
Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 5052





## NORD OIL GL-5 80W-90

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели                                             | Метод      | NORD OIL<br>GL-5 80W-90 |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D445  | 167                     |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D445  | 17,8                    |
| Индекс вязкости                                        | ASTM D2270 | 117                     |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ASTM D92   | 233                     |
| Температура застывания, °С                             | ASTM D97   | -34                     |
| Индекс задира, Н                                       | ГОСТ 9490  | 498                     |
| Нагрузка сваривания, Н                                 | ГОСТ 9490  | 3481                    |
| Диаметр пятна износа, мм                               | ГОСТ 9490  | 0,41                    |
| Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>                 | ASTM D4052 | 889                     |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO  
Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 5052

