



NORD OIL GREASE 220 EP2

Универсальная высококачественная консистентная смазка NORD OIL GREASE 220 EP2 рекомендуется для применения в шарикоподшипниках и подшипниках скольжения различных машин и механизмов. Температурный диапазон применения от -30 °C до +120 °C (кратковременно до +140°C).

ОПИСАНИЕ

NORD OIL GREASE 220 EP2 представляет собой многоцелевую смазку, изготовленную на основе отборных минеральных базовых масел и литиевых загустителей, а также противозадирных присадок с ингибиторами коррозии и окисления. Эффективные EP-присадки придают этой смазке очень высокую способность восприятия давления.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL GREASE 220 EP2 используется в качестве многоцелевой смазки в подшипниках скольжения и качения, подвергающихся высоким нагрузкам. Отлично подходит в качестве многофункциональной смазки грузовых автомобилей, а также промышленных и строительных машин и механизмов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная смазка для многофункционального использования в подшипниках качения и скольжения
- Отличная защита от износа и высокая степень устойчивости к сжатию
- Первоклассные противозадирные характеристики
- Эффективная защита от коррозии и устойчивость к окислению
- Водостойкость и высокая степень адгезии

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51 502/51 825
- KP2K-30

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL GREASE 220 EP2
Класс по NLGI		2
Тип загустителя		Литиевое мыло
Вязкость базового масла при 40 °C, cSt	ГОСТ 33	220
Температура каплепадения, °C	ГОСТ 6793	190
Пенетрация после перемешивания, мм ⁻¹	ГОСТ 5346	265-295
Диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,55
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	2800
Коллоидная стабильность, %	ГОСТ 7142	9
Коррозия на медной пластине	ГОСТ 9080	1b
Цвет	Визуально	Коричневый
Рабочий диапазон температур, °C		от -30 до +120

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

