

## NORD OIL GREASE ML EP2 MOLY

Высококачественная универсальная консистентная смазка с дисульфидом молибдена в виде твёрдого смазочного наполнителя, а также с ингибиторами коррозии и окисления. NORD OIL GREASE ML EP2 MOLY рекомендуется для применения в шарикоподшипниках и подшипниках скольжения, работающих в тяжелых условиях эксплуатации и при очень высоких нагрузках. Содержащийся твёрдый смазочный компонент обеспечивает превосходную антизадирную способность подшипников. Температурный диапазон применения от -30 °C до +120 °C.

### ОПИСАНИЕ

NORD OIL GREASE ML EP2 MOLY обладает превосходной устойчивостью к сжатию, хорошей холодной текучестью и обеспечивает отличную защиту от износа благодаря использованию дисульфида молибдена в качестве твердого смазочного компонента. NORD OIL GREASE ML EP2 MOLY обеспечивает надежную защиту от износа в условиях экстремальных нагрузок в зоне смешанного трения.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Отборные минеральные базовые масла и высококачественное литиевое мыло обеспечивают NORD OIL GREASE ML EP2 MOLY устойчивое к сжатию смазывание при продолжительных интервалах между смазками. Рекомендуется для использования в высоконагруженных подшипниках качения и скольжения в температурном диапазоне от -30 °C до +120 °C (кратковременно до +140 °C), например в промышленности, грузовых автомобилях, подъёмной, строительной и специальной технике.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полноценная защита от износа и заклинивания, благодаря наличию дисульфида молибдена и противозадирных присадок
- Очень высокая степень устойчивости к сжатию и способность выдерживать повышенные нагрузки в тяжелых условиях эксплуатации
- Отличная устойчивость к окислению
- Первоклассные противозадирные характеристики
- Эффективная защита от коррозии
- Отличная водостойкость
- Высокая степень адгезии

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51 502
- DIN 51 825
- KPF2K-30



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52





## NORD OIL GREASE ML EP2 MOLY

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели                                       | Метод     | NORD OIL<br>GREASE ML EP2 MOLY |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Класс по NLGI                                    |           | 2                              |
| Тип загустителя                                  |           | Литиевое мыло                  |
| Вязкость базового масла при 40 °С, сСт           | ГОСТ 33   | 220                            |
| Температура каплепадения, °С                     | ГОСТ 6793 | 190                            |
| Пенетрация после перемешивания, мм <sup>-1</sup> | ГОСТ 5346 | 265-295                        |
| Диаметр пятна износа, мм                         | ГОСТ 9490 | 0,45                           |
| Нагрузка сваривания, Н                           | ГОСТ 9490 | 2970                           |
| Коллоидная стабильность, %                       | ГОСТ 7142 | 9                              |
| Коррозия на медной пластине                      | ГОСТ 9080 | 1b                             |
| Цвет                                             | Визуально | Тёмно-серый                    |
| Рабочий диапазон температур, °С                  |           | от -30 до +120                 |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

