

NORD OIL GREASE XHP 222

Универсальная высокотемпературная консистентная смазка NORD OIL GREASE XHP 222 на основе загустителя из литиевого комплекса с ингибиторами коррозии и окисления, а также противозадирными присадками, уменьшающими износ. Рекомендуются для применения в шарикоподшипниках и подшипниках скольжения различных машин и механизмов, при смазках на длительный срок и высоких температурах. Температурный диапазон применения от -30 °C до +160 °C (кратковременно до +180 °C).

ОПИСАНИЕ

NORD OIL GREASE XHP 222 представляет собой многоцелевую смазку, изготовленную на основе отборных базовых масел и комплексных литиевых загустителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL GREASE XHP 222 используется в качестве многоцелевой смазки подшипников скольжения и качения, подвергающихся высоким нагрузкам, а также используемых в условиях повышенных температур. Данный продукт отлично подходит для смазки подвергающихся большим нагрузкам подшипников колес грузовых автомобилей и подшипников колес легковых автомобилей, работающих на больших оборотах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная смазка для многофункционального использования в подшипниках качения и скольжения
- Отличная защита от износа и высокая степень устойчивости к сжатию
- Первоклассные противозадирные характеристики
- Эффективная защита от коррозии и устойчивость к окислению
- Водостойкость и высокая степень адгезии

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51 502/51 825
- KP2P-30
- MB 265.1
- MAN 284 Li-H2

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL GREASE XHP 222
Класс по NLGI		2
Тип загустителя		Литиевый комплекс
Вязкость базового масла при 40 °C, сСт	ГОСТ 33	220
Температура каплепадения, °C	ГОСТ 6793	250
Пенетрация после перемешивания, мм ⁻¹	ГОСТ 5346	265-295
Диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,5
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	2750
Коллоидная стабильность, %	ГОСТ 7142	8
Коррозия на медной пластине	ГОСТ 9080	1b
Цвет	Визуально	Синий
Рабочий диапазон температур, °C		от -30 до +160

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 5052

