



NORD OIL Hyundai, KIA, SsangYong 5W-30

Современное моторное масло премиум-класса NORD OIL Hyundai, KIA, SsangYong 5W-30 с отличными антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей Hyundai, KIA и SsangYong с турбонаддувом и без.

ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL Hyundai, KIA, SsangYong 5W-30 специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей корейских автомобилей на основе специальной комбинации синтетических базовых масел и современного пакета эффективных присадок. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения в различных рабочих и климатических условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL Hyundai, KIA, SsangYong 5W-30 рекомендовано для современных легковых автомобилей Hyundai, KIA и SsangYong с бензиновыми и дизельными двигателями с системами нейтрализации отработавших газов (катализаторы и сажевые фильтры DPF) или без них. Благодаря оптимизированной вязкости NORD OIL Hyundai, KIA, SsangYong 5W-30 комбинирует защиту от износа с экономией топлива. Рекомендуется, согласно предписаниям производителя, для современных двигателей корейских автомобилей Hyundai, KIA и SsangYong.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к окислению благодаря специальному составу синтетических базовых масел
- Препятствует образованию лака и нагара на цилиндрах, поршнях, клапанах и турбоагрегатах
- Защита от износа и устойчивая масляная плёнка
- Оптимальная защита для турбодвигателей
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу гарантирует безопасный холодный запуск
- Эффективная защита от окисления за счет синтетических базовых масел и специальных присадок

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ILSAC GF-5
- ACEA C3



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL Hyundai, KIA, SsangYong 5W-30

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Hyundai, KIA, SsangYong 5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	67,9
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	11,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	160
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,8
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	9,4
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	863

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

