



NORD OIL И-Т-Д

Индустриальные легированные масла NORD OIL И-Т-Д 68, NORD OIL И-Т-Д 100, NORD OIL И-Т-Д 150, NORD OIL И-Т-Д 220, NORD OIL И-Т-Д 320 и NORD OIL И-Т-Д 460 предназначены для смазывания тяжело нагруженных зубчатых передач и промышленного оборудования.

ОПИСАНИЕ

Масла линейки NORD OIL И-Т-Д изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 38.1011337-90 на основе высококачественных минеральных базовых масел и эффективного пакета присадок, улучшающих смазывающие, антикоррозионные, антиокислительные, противозадирные и противоизносные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL И-Т-Д рекомендуются для смазывания тяжело нагруженных узлов трения, в том числе зубчатых передач, автоматических прессов горячей штамповки и других элементов промышленного оборудования, где требуются масла данной категории.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает устойчивую жидкостную пленку для разделения зубчатых пар
- Снижает износ поверхностей трения, уменьшая потребление энергии
- Дополнительно действует, как охлаждающая жидкость, снижая температуру масла в картере редуктора

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL И-Т-Д 68	NORD OIL И-Т-Д 100	NORD OIL И-Т-Д 150	NORD OIL И-Т-Д 220	NORD OIL И-Т-Д 320	NORD OIL И-Т-Д 460
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	68,9	103,5	149,6	222,4	321,1	464,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	94	93	93	94	94	95
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	883	886	892	894	897	899
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210	228	235	241	242	239
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-27	-25	-22	-20	-18	-16
Индекс задира (Из), Н (кгс)	ГОСТ 9490	537 (55)	458 (47)	535 (54)	539 (55)	552 (56)	580 (59)
Показатель износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	0,31	0,33	0,32	0,31	0,32	0,33

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

