



NORD OIL Кп-8С

Компрессорное масло NORD OIL Кп-8С предназначено для смазывания винтовых и центробежных компрессоров, где производителем оборудования рекомендовано использование масла данного класса вязкости.

ОПИСАНИЕ

Компрессорное масло NORD OIL Кп-8С вырабатывается на основе малосернистых базовых масел и композиции высокоэффективных присадок, которые обеспечивают высокую стабильность к окислению, препятствуют образованию нагара и отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Компрессорное масло NORD OIL Кп-8С предназначено для смазывания турбокомпрессоров различных типов, в том числе, снабженных высоконагруженными приводными редукторами на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей промышленности, используемых для перекачивания воздуха и различных газов. Применяется в открытых и в закрытых смазочных контурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильность против окисления способствует минимальному образованию отложений
- Хорошая термическая стабильность
- Защита от коррозии и лаковых отложений

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ТУ 38.1011296-90
- ISO VG 46

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Кп-8С
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	45,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	97
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	216
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-15
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,03
Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 1437	0,15
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	872

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

