



NORD OIL KC-19

Компрессорное масло NORD OIL KC-19 предназначено для смазывания поршневых и ротационных компрессоров среднего и высокого давления, воздуходувок, а также ротационных компрессоров, эксплуатируемых в различных отраслях промышленности и на транспорте, где производителем оборудования рекомендовано использование масла этого класса вязкости.

ОПИСАНИЕ

Компрессорное масло NORD OIL KC-19 вырабатывается из сернистых нефтей путем селективной очистки и обладает хорошими уплотнительными, вязкостно-температурными, антиокислительными и противокоррозионными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Компрессорное масло NORD OIL KC-19 предназначено для одноступенчатых и многоступенчатых поршневых компрессоров среднего и высокого давления, ротационных компрессоров и воздуходувок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильность против окисления способствует минимальному образованию отложений
- Хорошая термическая стабильность
- Защита от коррозии и лаковых отложений

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ГОСТ 9243-75

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL KC-19
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	19,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	267
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-16
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 1461	0,01
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	6,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	898

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 5052

