



NORD OIL M-10DM

Моторное масло NORD OIL M-10DM предназначено для высокофорсированных автотракторных дизельных двигателей, дизель-генераторов и стационарных дизельных двигателей.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL M-10DM представляет собой минеральное масло с функциональным пакетом присадок, предназначенное для дизельных двигателей различной техники, соответствующее классу вязкости SAE 30 и эксплуатационного уровня API CB.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL M-10DM предназначено для смазывания высокофорсированных дизелей отечественной и иностранной грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники с турбонаддувом или без, где требуются масла данной категории.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL M-10DM
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	11,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	102
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	894
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	221
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-28
Щелочное число, мгКОН/г	ГОСТ 11362	8,8
Зольность, %	ГОСТ 1461	1,3

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

