



NORD OIL M-14Г2ЦС

Моторное масло NORD OIL M-14Г2ЦС предназначено для смазывания быстроходных судовых и стационарных дизелей, работающих на топливе с массовой долей серы до 0,5%.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL M-14Г2ЦС представляет собой минеральное масло с функциональным пакетом присадок, предназначенное для дизельных двигателей различной судовой и стационарной техники, соответствующее классу вязкости SAE 40 и эксплуатационного уровня API CC.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL M-14Г2ЦС предназначено для смазывания быстроходных судовых и стационарных дизелей, работающих на топливе с массовой долей серы до 0,5%, где требуются масла данной категории.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая влагостойкость
- Отличная фильтруемость и отделение воды
- Высокая термическая и термоокислительная стабильность
- Защита от износа и образования нагара

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 50
- API CC

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL M-14Г2ЦС
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	14,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	97
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	894
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	240
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-18
Щелочное число, мгКОН/г	ГОСТ 11362	9,7
Зольность, %	ГОСТ 1461	1,31

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

