



NORD OIL Марка «Р»

Минеральное всесезонное масло NORD OIL Марка «Р» предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в системах гидроусиления руля, гидрообъемных передачах, гидравлических системах навесного оборудования, автоматических коробках передач и гидротрансформаторах в грузовых автомобилях, строительной, сельскохозяйственной и специальной техники.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL Марка «Р» изготавливается из минеральных базовых масел глубокой очистки и специально подобранных присадок, усиливающие противоизносные, противокоррозионные и антиокислительные, антипенные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL Марка «Р» предназначено к применению в качестве рабочей жидкости в системах гидроусиления руля, гидрообъемных передачах, гидравлических системах навесного оборудования, автоматических коробках передач и гидротрансформаторах в грузовых автомобилях, строительной, сельскохозяйственной и специальной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильные вязкостно-температурные характеристики в широком диапазоне рабочих температур
- Отличается хорошей фильтруемостью и антипенными свойствами, защищает гидропривод от окисления
- Отличные диспергирующие свойства и химическая стабильность
- Противоизносные свойства обеспечивают минимальное изнашивание деталей
- Хорошая совместимость с материалами уплотнений гидравлической системы

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Марка «Р»
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	19,7
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	4,1
Вязкость кинематическая при -20 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	1220
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	108
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	175
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-44
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	861

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

