



NORD OIL Mercedes 5W-40

Современное моторное масло премиум-класса NORD OIL Mercedes 5W-40 с увеличенной производительностью для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Mercedes-Benz.

ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL Mercedes 5W-40 специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей легковых и лёгких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz на основе специальной комбинации синтетических базовых масел и эффективного пакета современных присадок. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения в различных рабочих и климатических условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL Mercedes 5W-40 рекомендовано для современных автомобилей Mercedes-Benz с бензиновыми и дизельными двигателями без систем нейтрализации отработавших газов. Рекомендуются, согласно предписаниям производителя, для современных двигателей легковых и лёгких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Моторное масло для многофункционального использования в двигателях Mercedes-Benz
- Устойчивость к окислению благодаря специальному составу синтетических базовых масел
- Препятствует образованию лака и нагара на цилиндрах, поршнях, клапанах и турбоагрегатах
- Защита от износа, устойчивая масляная плёнка и оптимальная защита для турбодвигателей
- Эффективная защита от окисления за счет синтетических базовых масел и специальных присадок

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.5/229.3

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Mercedes 5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ²	ГОСТ 33	85,1
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ²	ГОСТ 33	14,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	177
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	235
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-39
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	10,8
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	858

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

