



NORD OIL MGE 10A

Минеральное гидравлическое масло NORD OIL MGE 10A предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах и устройствах, работающих в широком диапазоне температур.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL MGE 10A изготавливаются из маловязких минеральных базовых масел глубокой очистки и специально подобранных присадок, усиливающие противоизносные, противокоррозионные и антиокислительные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL MGE 10A предназначено для применения в гидроприводах, гидропередачах и циркуляционных системах машин, механизмов и агрегатов, использующихся в промышленной, сельскохозяйственной, строительной и специальной техники. Температурный диапазон применения от -45 °C до +55 °C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильность против окисления
- Хорошие низкотемпературные свойства
- Высокая механическая стабильность
- Защита от коррозии и лаковых отложений

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO VG 15
- ISO 6743 HH
- DIN 51524-2 HLP
- ТУ 38.401-58-337-2003

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL MGE 10A
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	15,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	98
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	125
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-50
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 1461	0,5
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	855

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

