



NORD OIL MGE 46B

Минеральное гидравлическое масло NORD OIL MGE 46B предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах (гидростатических приводах) сельскохозяйственной, строительной и специальной техники, работающих в диапазоне температур от -15°C до +80°C, и давлении до 35 МПа.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL MGE 46B изготавливаются из минеральных базовых масел глубокой очистки и специально подобранных присадок, усиливающие противоизносные, противокоррозионные и антиокислительные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL MGE 46B предназначено для применения в гидравлических системах (гидростатических приводах) сельскохозяйственной, строительной и специальной техники, работающих в диапазоне температур от -15°C до +80°C, и давлении до 35 МПа (кратковременно до 40 МПа).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильность против окисления
- Хорошие низкотемпературные свойства
- Высокая механическая стабильность
- Защита от коррозии и лаковых отложений

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL MGE 46B
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	46,5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	6,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	100
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-35
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 1461	0,9
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	885

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 5052

