



NORD OIL PREMIUM L 15W-40 SL/CF

Высокопроизводительное полусинтетическое моторное масло NORD OIL PREMIUM L 15W-40 SL/CF разработано для бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL PREMIUM L 15W-40 SL/CF представляет собой высокопроизводительное моторное масло с широким спектром применения, изготовленное на основе комбинации синтетических и минеральных базовых масел. Взаимодействие отборных базовых масел и современных присадок обеспечивает очень высокий уровень его производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL PREMIUM L 15W-40 SL/CF рекомендовано для легковых автомобилей и легких грузовиков с бензиновыми и дизельными двигателями, согласно спецификациям производителей. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения и безопасную эксплуатацию в различных рабочих и климатических условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Моторное масло для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различных производителей
- Надежно предотвращает лакообразование и коксование цилиндров, поршней и клапанов
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Безопасный холодный запуск
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Эффективная защита от окисления за счет высококачественных базовых масел и специальных присадок

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- BMW Longlife-98
- VW 501 01/505 00



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL PREMIUM L 15W-40 SL/CF

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL PREMIUM L 15W-40 SL/CF
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	123,6
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	16,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	144
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-32
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,2
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	10,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	875

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

