



NORD OIL PREMIUM L 5W-30 SL/CF

Высокопроизводительное полусинтетическое моторное масло NORD OIL PREMIUM L 5W-30 SL/CF специально разработанное для применения в легковых и коммерческих моделях автомобилей, для которых требуется масло, соответствующее спецификациям ACEA A5/B5 или Ford WSS-M2C 913-C.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL PREMIUM N 5W-30 SL/CF - моторное масло на основе комбинации синтетических и минеральных базовых масел, разработанное для бензиновых и дизельных двигателей различных производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL PREMIUM N 5W-30 SL/CF соответствует требованиям спецификации Ford WSS-M2C913-C, обладает обратной совместимостью с более ранними спецификациями WSS-M2C913-A и 913-B. Согласно требованиям автопроизводителей, является рекомендованным для использования в легковых моделях с бензиновыми и дизельными моторами, и коммерческих моделях с дизельными двигателями различных автопроизводителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая совместимость с материалами, из которых изготавливаются уплотнения и ремни
- Обратная совместимость с более ранними спецификациями Ford WSS-M2C913-A, 913-B
- Высокая степень защиты от окисления благодаря специальной композиции базовых масел
- Надежная эксплуатация благодаря высокой устойчивости к сдвигу

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL/CF
- ACEA A5/B5
- Ford WSS-M2C913-A/-B/-C
- Iveco 18-1811 S1
- Renault RN 0700

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL PREMIUM L 5W-30 SL/CF
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ²	ГОСТ 33	63,9
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ²	ГОСТ 33	11,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	165
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-42
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,2
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	9,5
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	870

Настоящие значения типичны для текущего производства. Данные не содержат гарантии свойств или обеспечения пригодности. Продукты NORD OIL постоянно совершенствуются. Поэтому компания ООО «НТК Нордоил» оставляет за собой право, изменять любые технические данные из настоящей информации о продукте в любое время и без предварительного уведомления. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации техники перед использованием данного продукта. Интервалы замены жидкостей должны проводиться в соответствии с рекомендациями производителя техники.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

