



NORD OIL PREMIUM N 0W-20 SN/CF

Современное моторное масло премиум-класса NORD OIL PREMIUM N 0W-20 SN/CF с отличными антифрикционными свойствами на основе комбинации синтетических базовых масел для гибридных, бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без. Рекомендуется, согласно предписаниям производителей, для современных двигателей многих европейских, азиатских и американских автомобилей.

ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL PREMIUM N 0W-20 SN/CF специально разработано для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей на основе специальной комбинации синтетических базовых III и IV группы по классификации API. Пониженная вязкость масла способствует экономии топлива, а вместе с этим и сокращению вредных выбросов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL PREMIUM N 0W-20 SN/CF специально разработано для современных легковых автомобилей с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями с системой нейтрализации отработавших газов. Благодаря пониженной вязкости NORD OIL PREMIUM N 0W-20 SN/CF комбинирует защиту от износа с максимальной экономией топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к окислению благодаря специальному составу синтетических базовых масел
- Защита от износа и устойчивая масляная плёнка
- Препятствует образованию лака и нагара на цилиндрах, поршнях, клапанах и турбонагнетателях
- Подходит для многих гибридных двигателей
- Оптимальная защита для современных турбодвигателей
- Оптимальная экономия топлива и сокращение выбросов CO₂

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA C5
- API SP/SN/SN RC
- ILSAC GF-5/-6A
- BMW Longlife-17 FE+
- MB 229.71
- GM dexos1
- Jaguar Land Rover STJLR 03.5006
- Ford WSS- M2C947-A/M2C947-B1
- Volvo VCC RBS0-2AE



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL PREMIUM N 0W-20 SN/CF

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL PREMIUM N 0W-20 SN/CF
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	42,2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	8,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	173
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	229
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,75
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	8,2
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	853

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

