



NORD OIL PREMIUM N 0W-30 SN/CF

Современное высокопроизводительное моторное масло NORD OIL PREMIUM N 0W-30 SN/CF со сниженной низкотемпературной вязкостью, специально разработанное для транспортных средств с системами нейтрализации отработавших газов, сажевыми фильтрами и турбонаддувом.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL PREMIUM N 0W-30 SN/CF представляет собой моторное масло на основе комбинации отборных синтетических базовых масел III и IV группы по API, специально разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей, оборудованных системами нейтрализации выхлопных газов. Соответствует требованиям ACEA C2/C3 благодаря низкому содержанию сульфатной золы и сниженной высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига (HTHS).

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL PREMIUM N 0W-30 SN/CF используется согласно рекомендациям производителя в транспортных средствах с бензиновыми и дизельными двигателями, оборудованных каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами (DPF).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономия топлива
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы для защиты сажевого фильтра и катализаторов
- Безопасный холодный запуск двигателя даже при низких температурах
- Подходит для турбодвигателей
- Предотвращает лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбонагнетателей
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой сдвиговой стабильностью
- Стабильная смазочная пленка и наилучшая защита от износа при высокой температуре масла
- Отличная защита от окисления

СПЕЦИФИКАЦИИ

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • API SP/SN/CF | • Porsche C30 |
| • ACEA C2/C3 | • VW 504 00/507 00 |
| • ILSAC GF-6A/GF-5 | • Honda |
| • BMW Longlife-12FE | • Mitsubishi |
| • Fiat 9.55535-S1/-GS1/-DS1 | • Nissan |
| • Ford WSS-M2C948-B/950-A | • Subaru |
| • PSA B71 2290/2312 | • Suzuki |
| • Iveco 18-1811 SC1 LV | • Toyota |



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL PREMIUM N 0W-30 SN/CF

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL PREMIUM N 0W-30 SN/CF
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	56,7
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	10,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	185
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,75
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	8,4
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	849

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

