



NORD OIL PREMIUM N 0W-40 SN/CF

Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло NORD OIL PREMIUM N 0W-40 SN/CF с оптимизированными температурно-вязкостными характеристиками. Специально разработано для современных и спортивных бензиновых или дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без.

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное моторное масло NORD OIL PREMIUM N 0W-40 SN/CF изготовлено на основе комбинации отборных синтетических базовых масел III и IV группы по API. Взаимодействие полностью синтетических базовых масел со свойственными им изначально высоким индексом вязкости и современных присадок обеспечивает очень высокий эффективности данного продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL PREMIUM N 0W-40 SN/CF отличается отличным поведением при холодном запуске и обеспечивает быстрое поступление масла к рабочим узлам даже при самых низких температурах, одновременно с этим создает стабильную смазочную пленку при горячем масле и экстремальных нагрузках для надежной защиты от износа. NORD OIL PREMIUM N 0W-40 SN/CF рекомендуется использовать при спортивном стиле езды на полной мощности, а также при экстремальных погодных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасный холодный запуск даже при очень низких температурах
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Стабильная смазочная пленка и защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Высокая устойчивость к окислению благодаря использованию синтетических базовых масел и самых современных присадок
- Отлично подходит для турбодвигателей
- Предотвращает лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбонагнетателей
- Для многофункционального использования в двигателях различных производителей
- Экономия топлива за счет хороших антифрикционных свойств
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.5
- BMW Longlife-01
- Renault RN 0700/0710
- PSA B71 2296
- Fiat 9.55535-M2/-N2/-Z2
- Opel GM-LL-B-025
- Porsche A40
- VW 502 00/505 00



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL PREMIUM N 0W-40 SN/CF

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL PREMIUM N 0W-40 SN/CF
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	79,1
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	14,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	187
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-43
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	10,4
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	853

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

