



NORD OIL PREMIUM N 10W-60 SN/CF

Высокопроизводительное синтетическое моторное масло NORD OIL PREMIUM N 10W-60 SN/CF с температурно-вязкостными характеристиками, оптимизированными для применения в автоспорте. Специально разработано для современных спортивных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL PREMIUM N 10W-60 SN/CF представляет собой высокопроизводительное моторное масло с оптимизированными для автоспорта характеристиками вязкости, разработанное на основе специальной комбинации синтетических базовых III и IV группы по классификации API. Взаимодействие синтетических базовых масел со свойственными им изначально высокими индексами вязкости и современных присадок обеспечивает очень высокий уровень эффективности моторного масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL PREMIUM N 10W-60 SN/CF создает стабильную смазочную пленку даже при горячем масле и экстремальных нагрузках для надежной защиты от износа. NORD OIL PREMIUM N 10W-60 SN/CF разработано с учетом потребностей современных высоконагруженных спортивных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В частности, его рекомендуется использовать в автоспорте и при спортивном стиле езды, при работе на полной мощности, а также при тяжелых погодных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная эксплуатация в автоспорте благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Стабильная смазочная пленка и защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Высокая устойчивость к окислению благодаря использованию синтетических базовых масел и современных присадок
- Отлично подходит для турбодвигателей
- Предотвращает лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбонагнетателей
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- BMW 83 12 0 029
- Fiat 9.55535-H3
- MB 229.1
- VW 502.00/505.00



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL PREMIUM N 10W-60 SN/CF

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL PREMIUM N 10W-60 SN/CF
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ²	ГОСТ 33	147,9
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ²	ГОСТ 33	22,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	183
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-39
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	11,5
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	868

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

