



NORD OIL PREMIUM N 5W-20 SN/CF

Современное моторное масло премиум-класса NORD OIL PREMIUM N 5W-20 SN/CF с отличными антифрикционными свойствами на основе комбинации синтетических базовых масел для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без. Рекомендуется, согласно предписаниям производителей, для современных двигателей различных автомобилей.

ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL PREMIUM N 5W-20 SN/CF специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей на основе специальной комбинации синтетических базовых III и IV группы по классификации API. Пониженная вязкость масла способствует экономии топлива, а вместе с этим и сокращению вредных выбросов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL PREMIUM N 5W-20 SN/CF специально разработано для современных легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с системой нейтрализации отработавших газов. Благодаря пониженной вязкости NORD OIL PREMIUM N 5W-20 SN/CF комбинирует защиту от износа с максимальной экономией топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от износа и устойчивая масляная плёнка
- Препятствует образованию лака и нагара на цилиндрах, поршнях, клапанах и турбоагрегатах
- Устойчивость к окислению благодаря специальному составу синтетических базовых масел
- Оптимальная защита для современных турбодвигателей
- Оптимальная экономия топлива и сокращение выбросов CO₂

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/SN RC
- ILSAC GF-5
- Ford WSS-M2C948-A/-B
- Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004
- Fiat 9.55535-CR1



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL PREMIUM N 5W-20 SN/CF

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL PREMIUM N 5W-20 SN/CF
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	45,3
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	8,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	168
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	227
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-41
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,78
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	8,1
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	858

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

