



NORD OIL PREMIUM N 5W-50 SN/CF

Высокопроизводительное синтетическое моторное масло NORD OIL PREMIUM N 5W-50 SN/CF разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбонаддувом или без.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL PREMIUM N 5W-50 SN/CF представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел. Взаимодействие отборных базовых масел и современных присадок обеспечивает очень высокий уровень его производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL PREMIUM N 5W-50 SN/CF рекомендовано для легковых автомобилей и легких грузовиков с бензиновыми и дизельными двигателями, согласно спецификациям производителей. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения и безопасную эксплуатацию в различных рабочих и климатических условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Моторное масло для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различных производителей
- Надежно предотвращает лакообразование и коксование цилиндров, поршней и клапанов
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Безопасный холодный запуск
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Эффективная защита от окисления за счет синтетических базовых масел и специальных присадок

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.3/229.1
- BMW Longlife-01
- Renault RN 0700/0710
- PSA B71 2296
- Fiat 9.55535-G2/-D2
- Opel GM-LL-B-025
- VW 502 00/505 00



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL PREMIUM N 5W-50 SN/CF

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL PREMIUM N 5W-50 SN/CF
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	107,6
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	18,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	190
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	235
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-41
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,3
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	10,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	875

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

