



NORD OIL PREMIUM Q 0W-16



Современное маловязкое моторное масло премиум-класса NORD OIL PREMIUM Q 0W-16, обеспечивающее максимальную экономию топлива, разработанное специально для бензиновых и гибридных автомобилей, требующих использования моторного масла класса вязкости SAE 0W-16.

ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL PREMIUM Q 0W-16 специально разработано для бензиновых и гибридных двигателей на основе специальной комбинации синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок. Пониженная вязкость масла способствует экономии топлива и сокращению вредных выбросов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL PREMIUM Q 0W-16, благодаря особой комбинации присадок в сочетании с высококачественными синтетическими базовыми маслами, обеспечивает максимальную экономию топлива и защиту двигателя от износа. NORD OIL PREMIUM Q 0W-16 используется согласно рекомендациям производителей автомобилей в бензиновых и гибридных двигателях с турбонаддувом или без.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отлично подходит для гибридных моторов и турбодвигателей
- Безопасное применение в течение всего года благодаря стабильным температурно-вязкостным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Стабильная смазочная пленка и защита от износа при высокой температуре и повышенных нагрузках
- Предотвращение лакообразования и защита цилиндров, поршней, клапанов и турбонагнетателей
- Экономия топлива благодаря пониженной вязкости

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SQ/SP/SN
- ILSAC GF-6B

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL PREMIUM Q 0W-16
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ²	ГОСТ 33	39,8
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ²	ГОСТ 33	7,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	176
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	227
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-46
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,8
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	8,6
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	845

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

