



NORD OIL PSF

Специальная гидравлическая жидкость для рулевых механизмов NORD OIL PSF для использования в гидравлических системах рулевого управления.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL PSF представляет собой специальную жидкость для рулевых механизмов на основе специально подобранных минеральных базовых масел и современных присадок. Отличается хорошими низкотемпературными свойствами, предназначена для использования в гидравлических системах рулевого управления, в том числе с сервоприводом.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL PSF была специально разработана для использования гидравлических системах рулевого управления. Его отличные температурно-вязкостные свойства обеспечивают надежную эксплуатацию при постоянных высоких температурах и чувствительное реагирование при низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает пiski и скрипы ГУР, восстанавливает эластичность материалов уплотнений
- Чувствительное реагирование при низких температурах
- Высокая устойчивость к старению и окислению
- Минимизирует образования пены
- Отличные температурно-вязкостные характеристики и высокая устойчивость к сдвигу
- Совместимость с другими жидкостями для рулевых механизмов, тех же спецификаций

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DEXRON IID
- MB 236.3
- VW 009 300
- ZF TE-ML 09

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL PSF
Цвет	Визуально	Красный
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	36,5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	7,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	188
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	212
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-41
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	863

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

