

NORD OIL SPECIAL 60

Редукторное масло

Редукторное масло предназначено для использования в механизмах привода передних колес, дифференциалах и мостах внедорожных самосвалов, тяжелых гусеничных тракторов и трубоукладчиков, а также машин, для которых рекомендовано масло, отвечающее требованиям спецификации FD-1. **NORD OIL SPECIAL 60** обеспечивает защиту от вредного воздействия воздуха за счет уменьшения вспенивания и вдвое увеличивает интервал слива по сравнению с маслами TO-4 для аналогичных областей применения.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, NORD OIL SPECIAL 60 обладает следующими свойствами:

- Увеличенный срок эксплуатации продукта между обязательными заменами.
- Повышение антикоррозийных свойств, защита от окислительных процессов и образования отложений.
- Полноценная совместимость с материалами, которые применяет при производстве уплотнительных элементов.
- Масло отличается пониженным пенообразованием, что способствует снижению вредного воздействия воздушных масс.

Соответствует требованиям:

SAE 60, Caterpillar FD-1

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			60
ISO			320
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм²/с	ГОСТ 33	326.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм²/с	ГОСТ 33	26.7
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	108
Тест на коррозию меди		ASTM D130	1a
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	239
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-22
Плотность при 20 °C	кг/м³	ГОСТ 3900	890

20л	NRT071
205л	NRT072

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

