



NORD OIL SUPERCAR C20 0W-20

NORD OIL SUPERCAR C20 0W-20 представляет собой полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло, разработанное для использования в самых сложных условиях спортивного применения.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL SUPERCAR C20 0W-20 специально разработано для применения в высокофорсированных двигателях спортивных автомобилей. Сочетание полностью синтетических базовых масел ПАО (поли-альфа-олефины) с высококачественными присадками европейского производства создает идеальную основу для высокоэффективных моторных масел, и их применения в гоночных двигателях и автоспорте. В линейке моторных масел NORD OIL SUPERCAR максимум внимания уделяется защите гоночных двигателей с высокой степенью нагрузки. Важным направлением разработки моторных масел NORD OIL SUPERCAR для гоночных автомобилей, это высокая устойчивость в отношении окисления и вязкости, что дает неоспоримые преимущества даже во время длительных автогонок.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL SUPERCAR C20 0W-20 разработано специально для использования в спортивных автомобилях с высокой степенью нагрузки на двигатель. Подходит для использования в безнаддувных высокооборотистых двигателях, а также для двигателей с турбонаддувом или компрессором. Надежно защищает двигатель от износа и предотвращает нагар, которые могут привести к повреждению двигателя или турбонагнетателя. Масла линейки NORD OIL SUPERCAR обеспечивают устойчивое давление масла и высокую защиту компонентов двигателя, поэтому отлично подходят для спортивного применения в различных соревнованиях, таких как спринт, драгстер, гонки на дальние расстояния, ралли или горные гонки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальное моторное масло для двигателей спортивных автомобилей
- Высокопроизводительное моторное масло для безнаддувных высокооборотистых двигателей, а также для двигателей с турбонаддувом или компрессором
- Предотвращает отложения в турбонагнетателях и других компонентах ДВС
- Широкий диапазон применения в спортивных автомобилях и использования в соревнованиях
- Отличная защита от износа и современная технология европейских присадок для чистоты двигателя
- Устойчивая масляная пленка даже в самых жестких условиях гонок
- Смешиваемо и совместимо с обычными и синтетическими моторными маслами, однако, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта, рекомендуется полная замена масла на NORD OIL SUPERCAR

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA C5
- PORSCHE C20
- VW 508 00/509 00



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL SUPERCAR C20 0W-20

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL SUPERCAR C20 0W-20
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	40,4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	8,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	181
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	232
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-46
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,8
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	8,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	852

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

