



NORD OIL ТАД-17И (TM-5-18)

Трансмиссионное универсальное всесезонное масло NORD OIL ТАД-17И для всех видов передач, в том числе гипоидных, грузовых автомобилей, тракторов, строительной, специальной и сельскохозяйственной техники.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL ТАД-17И изготавливается из минеральных базовых масел и специально подобранных присадок, улучшающих свойства трансмиссионного масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ТАД-17И применяется в качестве трансмиссионного масла для различных типов цилиндрических, конических и спирально-конических передач и агрегатов трансмиссий КАМАЗ, КРАЗ, Урал и другой грузовой техники, тракторов, строительной, специальной и сельскохозяйственной техники, в которых требуются масла уровня обслуживания API GL-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от коррозии и окисления
- Стабильные вязкостно-температурные свойства
- Препятствие пенообразования и термоокислительная стабильность
- Отличные противоизносные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 85W-90
- API GL-5

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ТАД-17И
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	18,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	102
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	205
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-25
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	1b
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	897

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

