



NORD OIL Toyota, Lexus 0W-20

Современное маловязкое моторное масло премиум-класса NORD OIL Toyota, Lexus 0W-20 с отличными антифрикционными свойствами для современных бензиновых, дизельных и гибридных двигателей легковых автомобилей концерна Toyota с турбонаддувом и без.

ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL Toyota, Lexus 0W-20 специально разработано для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей легковых автомобилей концерна Toyota на основе специальной комбинации синтетических базовых масел и эффективного пакета современных присадок. Пониженная вязкость масла способствует экономии топлива, а вместе с этим и сокращению вредных выбросов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL Toyota, Lexus 0W-20 специально разработано для современных легковых автомобилей концерна Toyota с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями с системой нейтрализации отработавших газов. Благодаря пониженной вязкости NORD OIL Toyota, Lexus 0W-20 комбинирует защиту от износа с максимальной экономией топлива. Рекомендуется, согласно предписаниям производителя, для современных двигателей автомобилей концерна Toyota.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для многих гибридных двигателей
- Устойчивость к окислению благодаря специальному составу синтетических базовых масел
- Защита от износа и устойчивая масляная плёнка
- Препятствует образованию лака и нагара на цилиндрах, поршнях, клапанах и турбоагрегатах
- Оптимальная экономия топлива и сокращение выбросов CO₂

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SP/SN/SN RC
- ILSAC GF-5/GF -6A
- ACEA C5



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL Toyota, Lexus 0W-20

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Toyota, Lexus 0W-20
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	42,1
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	8,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	181
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	229
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-48
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,8
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	9,9
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	859

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

