



NORD OIL Toyota, Lexus 5W-40

Современное моторное масло премиум-класса NORD OIL Toyota, Lexus 5W-40 с отличными антифрикционными свойствами на основе комбинации синтетических базовых масел для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей концерна Toyota с турбонаддувом и без.

ОПИСАНИЕ

Моторное масло NORD OIL Toyota, Lexus 5W-40 специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей концерна Toyota на основе специальной комбинации синтетических базовых масел и современного пакета эффективных присадок. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения в различных рабочих и климатических условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло NORD OIL Toyota, Lexus 5W-40 специально разработано для современных легковых автомобилей концерна Toyota с бензиновыми и дизельными двигателями без систем нейтрализации отработавших газов. Рекомендуются, согласно предписаниям производителя, для современных двигателей автомобилей концерна Toyota.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Моторное масло для многофункционального использования в двигателях автомобилей концерна Toyota
- Надежно предотвращает лакокислотное образование и коксование цилиндров, поршней и клапанов
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу гарантирует безопасный холодный запуск
- Эффективная защита от окисления за счет синтетических базовых масел и специальных присадок

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Toyota, Lexus 5W-40
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ²	ГОСТ 33	84,5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ²	ГОСТ 33	14,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	171
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	231
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-41
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	10,5
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	855

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

